



GLASERET LAVASTEN

Glaseret lavasten er et ekstraordinært og eksklusivt materiale, der kombinerer naturstenens styrke med glasurens dybde, glans og farvevariation. Den keramiske overflade gør det modstandsdygtigt over for slid, pletter, varme og frost, hvilket gør det ideelt til både indendørs og udendørs projekter – selv i områder med høj trafik som hoteller, restauranter og offentlige rum.

Lavasten produceres som skræddersyede løsninger til ethvert projekt: fliser, planker, bordplader, vægbeklædning, vaske, badekar, bænke, borde og andet, håndlavet og tilpasset dit behov.

Lava fliser kan afvige let i mål +/- 1 mm eller mere, afhængig af størrelsen på flisen og på glasuren.

Installationsvejledning

Vi anbefaler, at installationen af vores lavastenfliser udføres af erfarne fagfolk. Lavasten er et håndbearbejdet, naturligt materiale og fliserne kan variere i farve, struktur og størrelse. Disse variationer er en naturlig del af materialet og må forventes.

- Kontrollér alle fliser ved levering. Kvitter ikke før, de er gennemgået.
- Beskyt fliserne mod støv og snavs under og efter installation.
- Hver enkelt flise skal nogle gange vendes eller udskiftes for at sikre det bedste resultat.
- Efterlad aldrig syreholdige produkter eller rengøringsmidler på den glaserede overflade, da dette kan give synlige misfarvninger.

Vi anbefaler

- Konsulter altid en fagperson. Vi påtager os ikke ansvar for fejl i installationen.
- Test fugemassen på en prøveflise for at undgå misfarvning.
- Brug minimal fugeafstand for det mest harmoniske udseende.
- Planlæg layoutet, så farvenuancerne fordeles jævnt.

Sørg for, at underlaget er jævnt og stabilt. Vi anbefaler, at du pakker flere kasser ud og blander fliserne for at opnå et balanceret visuelt udtryk.

Skæring

Lavastenfliser skal skæres med en vådskærer med diamant- eller granitskive og rent vand. Skær langsomt for at undgå flossede kanter. Fliserne bør forsegles inden skæring, og kanterne kan afsluttes med fint sandpapir.

Fliseklæb

Brug en fleksibel, industriel fliseklæb. Flisernes tykkelse kan variere, så sørg for at bruge rigeligt klæb. Særligt lange fliseplanker kan være let buede, men dette kan justeres under opsætningen med korrekt installation.

Fugeafstand

Vi anbefaler 2–3 mm fugeafstand for et rent og elegant udtryk. Følg altid råd fra en professionel, tilpasset dit projekt.

Fugning

Vælg en fugefarve, der matcher flisernes farve. Mørk fuge kan fremhæve krakeleringer i glasuren. Fliserne kan med fordel imprægneres inden fugning og skæring med FILA PRW200. Efter opsætning og fugning med FILA MP90 Eco Extreme eller et lignende produkt. Følg altid produktanvisningerne nøje.

Vedligeholdelse

Benyt kun syrefrie produkter og afkalkningsmidler, specielt velegnede til glaserede fliser og natursten. Brug aldrig ufortyndet klorin, sprit, syre eller opløsnende rengøringsmidler og/eller rengøringsmidler med slibeeffekt. Brug aldrig grove skuresvampe.

Ødelagte fliser bør altid udskiftes af en professionel.

Anti-slip behandling

Vi tilbyder flere forskellige løsninger og produktionsmetoder for skridsikring af fliser. Fliserne kan enten behandles med skridsikre midler efter installation for at øge friktionen eller produceres med en skridsikker overflade.

Hvis dit projekt har særlige krav til skridsikkerhed, er du altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om de muligheder, vi kan tilbyde.